

TEHNIČNI PODATKI

STRIKE HD

110

120

MOTOR		110	120
Emisije		Stage 4 (Tier4 Final)	Stage 4 (Tier4 Final)
Proizvajalec		SDF	SDF
Motor		FARMotion	FARMotion
Št. valjev / prostornina / ventili na valj	št. / cm ³ / št.	4/3849/2	4/3849/2
Common Rail	bar	2000	2000
Turbo intercooler		●	●
Maksimalna moč (ECE R 120) @2000 rpm	kW/KM	78/106	85/116
Moč pri nominalnih obratih motorja (ECE R 120) @2200 rpm	kW/KM	74/101	80,6/110
Maksimalen navor @1600 rpm	Nm	424	462
Porast navora	%	32	32
Elektronsko vodenje motorja		●	●
Sistem obdelave izpušnih plinov		SCR / exEGR	SCR / exEGR
Prostornina posode za gorivo	lt.	145	145
Prostornina posode za AdBlue	lt.	10	10
INVERZOR			
Mehanski inverzor (LS)		●	●
Hidravlični inverzor pod obremenitvijo (GS)		●	●
Sistem Stop&Go (GS)		●	●
MEHANSKI MENJALNIK			
4 stopenjski menjalnik		●	-
Število prestav	št.	8 + 8	-
Število prestav z mini in super reduktorjem	št.	16 + 16	-
5 stopenjski menjalnik		○	●
Število prestav	št.	10 + 10	10 + 10
Število prestav z mini in super reduktorjem	št.	20 + 20	20 + 20
MEHANSKI MENJALNIK S HI-LO			
4 stopenjski menjalnik		○	-
Število prestav	št.	16 + 16	-
Število prestav z mini in super reduktorjem	št.	32 + 32	-
5 stopenjski menjalnik		○	○
Število prestav	št.	20 + 20	20 + 20
Število prestav z mini in super reduktorjem	št.	40 + 40	40 + 40
Število prestav Powershift	št.	2	2
POWERSHIFT MENJALNIK			
5 stopenjski menjalnik		○	○
Število prestav	št.	30 + 30	30 + 30
Število prestav z mini in super reduktorjem	št.	60 + 60	60 + 60
Število prestav Powershift	št.	3	3
KARDANSKA GRED ZADAJ			
Elektrohidravlična komanda		●	●
PTO 540		●	●
PTO 540/540ECO		○	○
PTO 540/540ECO/1000/1000ECO		○	○
PTO sinhronizirana		○	○
KARDANSKA GRED SPREDAJ			
PTO 1000		○	○
PREDNJI IN ZADNJI MOST			
Elektrohidravlični vklop prednjega pogona		●	●
Elektrohidravlični vklop blokade diferencijala		●	●
ZAVORE IN VOLAN			
Zavore na vsa štiri kolesa		●	●
Mehanska stacionarna zavora		●	●
Hidravlična stacionarna zavora (Park Brake)		○	○
Hidrostatski volan s samostojno črpalko		●	●
Sistem SDD		○	○
ZADNJE DVIGALO			
Mehansko vodenje zadnjega dvigala		●	●
Elektronsko vodenje zadnjega dvigala		○	○
Dvižna moč zadnjega dvigala (std)	kg	3600	3600
Dvižna moč zadnjega dvigala (opt)	kg	4855	4855 / 5410
Prednje dvigalo		○	○
Dvižna moč prednjega dvigala	kg	2100	2100
HIDRAVLIČNI SISTEM			
Pretok črpalke (std)	L/Min	55	55
Pretok črpalke (opt)	L/Min	60ECO	60ECO
Pretok črpalke (opt)	L/Min	90	90
Hidravlični sistem z odprtim krogom		●	●
Hidravlični distributerji zadaj	št. izhodov	2 / 4 / 6 / 6 + 2	2 / 4 / 6 / 6 + 2
KABINA			
Klimatska naprava		○	○
Streha „High visibility“		○	○
Vzmeten voznikov sedež - mehanski		●	●
Vzmeten voznikov sedež - pnevmatski		○	○
Sovoznikov sedež		○	○
DIMENZIJE IN TEŽA			
Standardne pnevmatike zadaj		480/70 R34	480/70 R34
Maksimalna dolžina z dvižnimi rokami	mm	4265	4265
Širina min/max	mm	2209 / 2609	2209 / 2609
Medosna razdalja (4WD/2WD)	mm	2400	2400 / 2360
Kolotek spredaj min/max	mm	1728 / 2128	1728 / 2128
Kolotek zadaj min/max	mm	1706 / 2106	1706 / 2106
Maksimalna višina s kabino	mm	2732	2732
Teža s kabino	kg	4220	4320
Največja dovoljena teža	kg	7000	7500

STD ● OPC ○ NE OBSTAJA –

TEHNIČNI PODATKI		STRIKE LD	
		80	90
MOTOR			
Emisije		Stage 4 (Tier4 Final)	Stage 4 (Tier4 Final)
Proizvajalec		SDF	SDF
Motor		FARMotion	FARMotion
Št. valjev / prostornina / ventili na valj	št. / cm ³ / št.	3/2887/2	3/2887/2
Common Rail	bar	2000	2000
Turbo intercooler		●	●
Maksimalna moč (ECE R 120) @2000 rpm	kW/KM	55,4/75	65/88
Moč pri nominalnih obratih motorja (ECE R 120) @2200 rpm	kW/KM	55,4/75	61,7/84
Maksimalen navor @1600 rpm	Nm	342	353
Porast navora	%	42	32
Elektronsko vodenje motorja		●	●
Sistem obdelave izpušnih plinov		DOC / exEGR	SCR / exEGR
Prostornina posode za gorivo	lt.	130	115
Prostornina posode za AdBlue	lt.	-	8
INVERZOR			
Mehanski inverzor (LS)		●	●
Hidravlični inverzor pod obremenitvijo (GS)		●	●
Sistem Stop&Go (GS)		●	●
MEHANSKI MENJALNIK			
4 stopenjski menjalnik		●	●
Število prestav	št.	8 + 8	8 + 8
Število prestav z mini in super reduktorjem	št.	16 + 16	16 + 16
5 stopenjski menjalnik		○	○
Število prestav	št.	10 + 10	10 + 10
Število prestav z mini in super reduktorjem	št.	20 + 20	20 + 20
MEHANSKI MENJALNIK S HI-LO			
4 stopenjski menjalnik		○	○
Število prestav	št.	16 + 16	16 + 16
Število prestav z mini in super reduktorjem	št.	32 + 32	32 + 32
5 stopenjski menjalnik		○	○
Število prestav	št.	20 + 20	20 + 20
Število prestav z mini in super reduktorjem	št.	40 + 40	40 + 40
Število prestav Powershift	št.	2	2
POWERSHIFT MENJALNIK			
5 stopenjski menjalnik		○	○
Število prestav	št.	30 + 30	30 + 30
Število prestav z mini in super reduktorjem	št.	60 + 60	60 + 60
Število prestav Powershift	št.	3	3
KARDANSKA GRED ZADAJ			
Elektrohidravlična komanda		●	●
PTO 540		●	●
PTO 540/540ECO		○	○
PTO 540/540ECO/1000/1000ECO		○	○
PTO sinhronizirana		○	○
KARDANSKA GRED SPREDAJ			
PTO 1000		○	○
PREDNJI IN ZADNJI MOST			
Elektrohidravlični vklop prednjega pogona		●	●
Elektrohidravlični vklop blokade diferencijala		●	●
ZAVORE IN VOLAN			
Zavore na vsa štiri kolesa		○	○
Mehanska stacionarna zavora		●	●
Hidravlična stacionarna zavora (Park Brake)		-	-
Hidrostatični volan s samostojno črpalko		●	●
Sistem SDD		○	○
ZADNJE DVIGALO			
Mehansko vodenje zadnjega dvigala		●	●
Elektronsko vodenje zadnjega dvigala		○	○
Dvižna moč zadnjega dvigala (std)	kg	3600	3600
Dvižna moč zadnjega dvigala (opt)	kg	4525	4525
Prednje dvigalo		○	○
Dvižna moč prednjega dvigala	kg	2100	2100
HIDRAVLIČNI SISTEM			
Pretok črpalke (std)	L/Min	55	55
Pretok črpalke (opt)	L/Min	60ECO	60ECO
Pretok črpalke (opt)	L/Min	-	-
Hidravlični sistem z odprtim krogom		●	●
Hidravlični distributerji zadaj	št. izhodov	2 / 4 / 6 / 6 + 2	2 / 4 / 6 / 6 + 2
KABINA			
Klimatska naprava		○	○
Streha „High visibility“		○	○
Vzmeten voznikov sedež - mehanski		●	●
Vzmeten voznikov sedež - pnevmatski		○	○
Sovoznikov sedež		○	○
DIMENZIJE IN TEŽA			
Standardne pnevmatike zadaj		420/70 R30	420/70 R30
Maksimalna dolžina z dvižnimi rokami	mm	4100	4100
Širina min/max	mm	2037 / 2341	2037 / 2341
Medosna razdalja (4WD/2WD)	mm	2295 / 2255	2295
Kolotek spredaj min/max	mm	1629 / 1807	1629 / 1807
Kolotek zadaj min/max	mm	1598 / 1902	1598 / 1902
Maksimalna višina s kabino	mm	2600	2600
Teža s kabino	kg	3600	3620
Največja dovoljena teža	kg	5500 / 5800	5500 / 5800

TEHNIČNI PODATKI		STRIKE MD		
		90	100	110
MOTOR				
Emisije		Stage 4 (Tier4 Final)	Stage 4 (Tier4 Final)	Stage 4 (Tier4 Final)
Proizvajalec		SDF	SDF	SDF
Motor		FARMotion	FARMotion	FARMotion
Št. valjev / prostornina / ventili na valj	št. / cm ³ / št.	3/2887/2	4/3849/2	4/3849/2
Common Rail	bar	2000	2000	2000
Turbo intercooler		●	●	●
Maksimalna moč (ECE R 120) @2000 rpm	kW/KM	65/88	71/97	78/106
Moč pri nominalnih obratih motorja (ECE R 120) @2200 rpm	kW/KM	61,7/84	67,3/92	74/101
Maksimalen navor @1600 rpm	Nm	353	386	424
Porast navora	%	32	32	32
Elektronsko vodenje motorja		●	●	●
Sistem obdelave izpušnih plinov		SCR / exEGR	SCR / exEGR	SCR / exEGR
Prostornina posode za gorivo	lt.	135	135	135
Prostornina posode za AdBlue	lt.	8	8	8
INVERZOR				
Mehanski inverzor (LS)		●	●	●
Hidravlični inverzor pod obremenitvijo (GS)		●	●	●
Sistem Stop&Go (GS)		●	●	●
MEHANSKI MENJALNIK				
4 stopenjski menjalnik		●	●	●
Število prestav	št.	8 + 8	8 + 8	8 + 8
Število prestav z mini in super reduktorjem	št.	16 + 16	16 + 16	16 + 16
5 stopenjski menjalnik		○	○	○
Število prestav	št.	10 + 10	10 + 10	10 + 10
Število prestav z mini in super reduktorjem	št.	20 + 20	20 + 20	20 + 20
MEHANSKI MENJALNIK S HI-LO				
4 stopenjski menjalnik		○	○	○
Število prestav	št.	16 + 16	16 + 16	16 + 16
Število prestav z mini in super reduktorjem	št.	32 + 32	32 + 32	32 + 32
5 stopenjski menjalnik		○	○	○
Število prestav	št.	20 + 20	20 + 20	20 + 20
Število prestav z mini in super reduktorjem	št.	40 + 40	40 + 40	40 + 40
Število prestav Powershift	št.	2	2	2
POWERSHIFT MENJALNIK				
5 stopenjski menjalnik		○	○	○
Število prestav	št.	30 + 30	30 + 30	30 + 30
Število prestav z mini in super reduktorjem	št.	60 + 60	60 + 60	60 + 60
Število prestav Powershift	št.	3	3	3
KARDANSKA GRED ZADAJ				
Elektrohidravlična komanda		●	●	●
PTO 540		●	●	●
PTO 540/540ECO		○	○	○
PTO 540/540ECO/1000/1000ECO		○	○	○
PTO sinhronizirana		○	○	○
KARDANSKA GRED SPREDAJ				
PTO 1000		○	○	○
PREDNJI IN ZADNJI MOST				
Elektrohidravlični vklop prednjega pogona		●	●	●
Elektrohidravlični vklop blokade diferencijala		●	●	●
ZAVORE IN VOLAN				
Zavore na vsa štiri kolesa		●	●	●
Mehanska stacionarna zavora		●	●	●
Hidravlična stacionarna zavora (Park Brake)		-	-	-
Hidrostatični volan s samostojno črpalko		●	●	●
Sistem SDD		○	○	○
ZADNJE DVIGALO				
Mehansko vodenje zadnjega dvigala		●	●	●
Elektronsko vodenje zadnjega dvigala		○	○	○
Dvižna moč zadnjega dvigala (std)	kg	3600	3600	3600
Dvižna moč zadnjega dvigala (opt)	kg	4525	4525	4525
Prednje dvigalo		○	○	○
Dvižna moč prednjega dvigala	kg	2100	2100	2100
HIDRAVLIČNI SISTEM				
Pretok črpalke (std)	L/Min	55	55	55
Pretok črpalke (opt)	L/Min	60ECO	60ECO	60ECO
Pretok črpalke (opt)	L/Min	-	-	-
Hidravlični sistem z odprtim krogom		●	●	●
Hidravlični distributerji zadaj	št. izhodov	2 / 4 / 6 / 6 + 2	2 / 4 / 6 / 6 + 2	2 / 4 / 6 / 6 + 2
KABINA				
Klimatska naprava		○	○	○
Streha „High visibility“		○	○	○
Vzmeten voznikov sedež - mehanski		●	●	●
Vzmeten voznikov sedež - pnevmatski		○	○	○
Sovoznikov sedež		○	○	○
DIMENZIJE IN TEŽA				
Standardne pnevmatike zadaj		16.9 R34	480/70 R34	480/70 R34
Maksimalna dolžina z dvižnimi rokami	mm	4130	4260	4260
Širina min/max	mm	2065 / 2365	2129 / 2273	2129 / 2273
Medosna razdalja (4WD/2WD)	mm	2350	2400	2400 / 2360
Kolotek spredaj min/max	mm	1661 / 1862	1665 / 1858	1665 / 1858
Kolotek zadaj min/max	mm	1602 / 1902	1626 / 1770	1626 / 1770
Maksimalna višina s kabino	mm	2702	2702	2702
Teža s kabino	kg	3800	3920	3920
Največja dovoljena teža	kg	6200	6200	6200