

TEHNIČNI PODATKI		CRONO			
		70	80	90	100
MOTOR					
Emisije		Stage IIIB	Stage IIIB	Stage IIIB	Stage IIIB
Prožvajalec		SDF	SDF	SDF	SDF
Serijska		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Št. valjev / prostornina	št. /cm ³	3 / 2887	3 / 2887	3 / 2887	3 / 2887
Turbo intercooler		•	•	•	•
Maksimalna moč (ECE R 120) pri 2000 obr./min.	kW/KM	48/65	55,4/75	65/88	71/97
Nazivna moč (ECE R 120) pri 2200 obr	kW/KM	48/65	55,4/75	61,6/84	67,3/92
Maksimalni navor pri 1600 obr.	Nm	292	342	354	369
Porast navora	%	41	43	32	27
Elektronsko vodenje motorja		•	•	•	•
Prostornina posode za gorivo	l.	75	75	75	75
INVERZOR					
Sinhroniziran mehanski inverzor		•	•	•	•
MEHANSKI MENJALNIK					
4 stopenjski 12 + 3 z minireduktorjem (30 km/h)		•	•	-	-
4 stopenjski 8 + 8 ECO (30 km/h ECO)		o	o	-	-
5 stopenjski 15 + 15 z minireduktorjem (40 km/h)		o	o	•	•
5 stopenjski 15 + 15 z minireduktorjem (40 km/h ECO)		-	-	o	o
KARDANSKA GRED ZADAJ					
Mehanska komanda		•	•	•	•
PTO 540		•	•	-	-
PTO 540/540ECO		o	o	•	•
PTO 540/540ECO/1000		o	o	o	o
PTO sinhronizirana		o	o	o	o
PREDNJI IN ZADNJI MOST					
Mehanski vklop prednjega pogona		•	•	-	-
Mehanski vklop blokade diferencijala		•	•	-	-
Elektrohidravlični vklop prednjega pogona		o	o	•	•
Elektrohidravlični vklop blokade diferencijala		o	o	•	•
ZAVORE IN VOLAN					
Neodvisne stacionarne zavore		•	•	•	•
Hidravlične zavore za prikolico		o	o	o	o
Hidrostatski volan s samostojno črpalko		•	•	•	•
Kot volana		55°	55°	55°	55°
ZADNJE DVGALO					
Mehansko vodenje zadnjega dvigala		•	•	•	•
Dvižna moč zadnjega dvigala (std)	kg	2500	2500	2500	2500
Dvižna moč zadnjega dvigala z dodatnimi cilindri (opt)	kg	3500	3500	3500	3500
HIDRAVLIČNI SISTEM					
Pretok črpalke (std)	l/min	42	42	50	50
Pretok črpalke (opt)	l/min	50	50	-	-
Hidravlični distributerji zadaj	št.	2 / 4 / 6	2 / 4 / 6	2 / 4 / 6	2 / 4 / 6
PLATFORMA					
Digitalni display		•	•	•	•
Volan nastavljen po višini		o	o	o	o
Spustljiv varnostni lok		•	•	•	•
DIMENZIJE IN TEŽE					
Standardne prevmatike spredaj		280/85R20	320/85R20	360/70R20	320/70R24
Standardne pnevmatike zadaj		380/85R28	420/85R28	420/70R30	480/70R30
Maksimalna dolžina	mm	3860	3860	3860	3860
Širina	mm	1782	1840	1823	2005
Maksimalna višina z varnostnim lokom	mm	2448	2473	2473	2498
Medosna razdalja (4WD)	mm	2100	2100	2100	2100
Teža z varnostnim lokom (4WD)	kg	3000	3000	3000	3000
Največja dovoljena teža (4WD)	kg	4800	4800	4800	4800

Tehnični podatki in slike so informativni. Lamborghini traktorji si prizadeva ustvariti proizvode, ki kar najbolj ustrezajo vašim zahtevam, zato si pridržuje pravico do posodabljanja brez predhodne najave.