



CRONO

70 | 80 | 90 | 100



TEHNIČNI PODATKI		CRONO			
		70	80	90	100
MOTOR					
Emisije		Stage V			
Proizvajalec		SDF			
Serija		FARMotion 35			
Št. valjev / prostornina	št. /cm ³	3 / 2887	3 / 2887	3 / 2887	3 / 2887
Turbo intercooler		●	●	●	●
Maksimalna moč	kW/KM	48,9/66	55,8/76	67/91	75/102
Nazivna moč	kW/KM	48/65	55,2/75	63,5/86	71,1/97
Maksimalni navor pri 1600 obr.	Nm	297	341	372	417
Porast navora	%	16	28	35	35
Elektronsko vodenje motorja		●	●	●	●
Prostornina posode za gorivo / AdBlue	l.	75 / -	75 / -	75 / 12	75 / 12
EAT	sistem	DOC + DPF		DOC + DPF + SCR	
INVERTER					
Sinhroniziran mehanski inverter		●	●	●	●
MEHANSKI MENJALNIK					
5 stopenjski 15 + 15 z minireduktorjem (40 km/h)		●	●	●	●
5 stopenjski 15 + 15 z minireduktorjem (40 km/h ECO)		○	○	○	○
HIDRAVLIČNI SISTEM					
Pretok črpalke (std)	l/min	48	48	48	48
Pretok črpalke (opt)	l/min	56	56	56	56
Hidravlični distributerji zadaj	št.	2 / 4 / 6	2 / 4 / 6	2 / 4 / 6	2 / 4 / 6
Mehansko vodenje zadnjega dvigala		●	●	●	●
Mehansko vodenje zadnjega dvigala z EasyLift		○	○	○	○
Dvižna moč zadnjega dvigala (std)	kg	2500	2500	2500	2500
Dvižna moč zadnjega dvigala z dodatnimi cilindri (opt)	kg	3500	3500	3500	3500
KARDANSKA GRED ZADAJ					
Mehanska komanda		●	●	●	●
PTO 540		○	○	○	○
PTO 540/540ECO		●	●	●	●
PTO 540/540ECO/1000		○	○	○	○
PTO 540/540ECO + sinhronizirana		○	○	○	○
PREDNJI IN ZADNJI MOST					
Elektrohavrlični vklop prednjega pogona		●	●	●	●
Kot volana	stopinj	55°	55°	55°	55°
Zavore na vsa štiri kolesa v oljni kopeli		●	●	●	●
Mehanske stacionarne zavore		●	●	●	●
Hidravlične zavore za prikolico		○	○	○	○
Prednji most	velikost	1	1	1	1
Elektrohavrlični vklop blokade diferencijala		●	●	●	●
PLATFORMA					
Mehansko vzmeten sedež		●	●	●	●
Delovne luči		○	○	○	○
Volan nastavljen po višini		○	○	○	○
Stranske kontrolne ročice		●	●	●	●
Zaščitna streha		○	○	○	○
DIMENZIJE IN TEŽE					
Pnevmatike zadaj		16.9 R30	16.9 R30	16.9 R30	16.9 R30
Medosna razdalja	mm	2100	2100	2100	2100
Višina od osi zadnjega kolesa do vrha loka	mm	1798	1798	1798	1798
Maksimalna višina z varnostnim lokom	mm	2498	2498	2498	2498
Širina	mm	1839	1839	1839	1839
Maksimalna dolžina	mm	3860	3860	3860	3860
Teža z varnostnim lokom	kg	2950	2950	3050	3050
Največja dovoljena teža	kg	5200	5200	5200	5200

STD ● OPC ○ - Ne obstaja



Vaš prodajalec:

Priporočamo uporabo originalnih maziv
in hladilnih tekočin SDF



Lamborghini Trattori je znamka skupine SDF
www.lamborghini-tractors.com

NI-MA int d.o.o.
Partizanska 47a, 5250 Solkan

PE Vipava, Goriška cesta 13, 5271 Vipava
mob. +386(0)40 855 299

PE Zreče, Ulica Jurija Vodovnika 27, 3214 Zreče
mob. +386(0)31 495 605

www.nimaint.si
www.lamborghini-tractorji.si