



Spire F Trend

70 | 80



TEHNIČNI PODATKI		Spire F Trend	
		70	80
MOTOR			
Tip		FARMotion 35	
Emisije		Stage V	
Vsis		Turbo Intercooler	
Vbrizg		Common Rail 2.000 bar	
Št. valjev / prostornina	št. /cm ³	3 / 2887	
Maksimalna moč pri 2000 obr./min.	kW/KM	48,9/66	55,8/76
Nazivna moč pri 2200 obr	kW/KM	48/65	55,2/75
Maksimalni navor pri 1600 obr.	Nm	297	341
Prostornina posode za gorivo	l.	65	
PRENOS			
Sinhroniziran mehanski inverter		●	
Maksimalna hitrost	km/h	40	
4 STOPENJSKI MENJALNIK			
Število prestav		8+8	
5 STOPENJSKI MENJALNIK			
Število prestav		10+10 ali 15+15 ali 30+15 z minireduktorjem	
KARDANSKA GRED ZADAJ			
Mehanska komanda s suho sklopko		●	
Obrati		540/540E	
Obrati kardanske gredi sinhronizirani s hitrostjo		o	
ZADNJE DVIGALO			
Mehansko vodenje zadnjega dvigala		●	
Dvižna moč zadnjega dvigala (STANDARD)	kg	3050	
Dvižna moč zadnjega dvigala (COMPACT)	kg	2700	
Tritočkovni priklop zadaj	kat.	I ali II	
HIDRAVLIČNI SISTEM			
Pretok črpalke (std/opt)	l/min	42/50	
Hidravlični distributerji zadaj (std/opt)	št.	4 / 6	
ZAVORE			
Delujoče na vsa 4 kolesa		●	
Mehanska stacionarna zavora		●	
Hidravlične zavore za prikolico		o	
PREDNJI MOST			
Mehanski vklop zaklepa prednjega diferencijala		●	
Mehanski vklop prednjega pogona		●	
Neodvisna hidravlična črpalka volana		●	
VOZNIKOV PROSTOR			
Varnostni lok zložljiv na dveh nosilcih		●	
Digitalna armaturna plošča		●	
Delovna luč zadaj		●	
Stranske ročice menjalnika		●	
DIMENZIJE IN TEŽE			
Širina (min-max)	mm	1450-1640	
Medosna razdalja	mm	1996	
Višina s spuščanim varnostnim lokom	mm	1430	
Teža	kg	2535	

o = opcija, ● = standard



NI-MA int d.o.o.

Partizanska 47a, 5250 Solkan

PE Vipava, Goriška cesta 13, 5271 Vipava
mob. +386(0)40 855 299

PE Zreče, Ulica Jurija Vodovnika 27, 3214 Zreče
mob. +386(0)31 495 605
info@nimaint.si

www.nimaint.si

www.lamborghini-tractorji.si

Vaš prodajalec:

Priporočamo uporabo originalnih maziv
in hladilnih tekočin SDF



Lamborghini Trattori je znamka skupine SDF
www.lamborghini-tractors.com