



# SPIRE F/S/V TARGET

80

Stage V



TEHNIČNI PODATKI		SPIRE F 80 TARGET	SPIRE S 80 TARGET	SPIRE V 80 TARGET
<b>MOTOR</b>				
Tip		FARMotion 35		
Emisije		Stage V		
Vsis		Turbo Intercooler		
Vbrizg	tip	Common Rail 2000 bar		
Št. valjev / prostornina	št. /cm <sup>3</sup>	3 / 2887		
Maksimalna moč (ECE R120)	kW/KM	55,8/ 76		
Nazivna moč (ECER120)	kW/KM	55,2/75		
Maksimalni navor pri 1500 obr/min	Nm	341		
Prostornina posode za gorivo (s prednjo hidravliko in kardanom)	l.	55 (35)		
Prostornina posode za gorivo z dodatnim rezervarjem (s prednjo hidravliko in kardanom)	l.	95 (75)		
Prostornina posode za gorivo (s prednjo hidravliko in kardanom) - Spire S/V Target	l.	85 (65)		
<b>MENJALNIK Z MEHANSKIM INVERTERJEM</b>				
Število presteva - 5 stopenjski menjalnik		30+15 (z mehanskim reduktorem) ali 45+45 (z mehanskim reduktorjem in HML tretjinkami pod obremenitvijo)		
Maksimalna hitrost	km/h	40 ECO		
<b>MENJALNIK Z ELEKTORHIDRAVLIČNIM INVERTERJEM</b>				
Število presteva - 5 stopenjski menjalnik		30+15 (z mehanskim reduktorem) ali 45+45 (z mehanskim reduktorjem in HML tretjinkami pod obremenitvijo)		
Maksimalna hitrost	km/h	40 ECO		
<b>KARDANSKA GRED</b>				
Obrati	obr/min	540/540E ali 540/540E/1000		
Obrati sinhronizirani s pomikom		o		
Prednji kardan 1000 obr/min		o		
<b>HIDRAVLIČNI SISTEM</b>				
Pretok črpalke z odprtim centrom (std)	l/min	54		
Pretok črpalke z odprtim centrom z dvema črpalkama (opc)	l/min	64		
Hidravlični distributerji zadaj	št.	6 (3 pari)		
Nastavitev pretoka		•		
Prosti povrat olja zadaj		•		
Sredinski hidravlični priklopi z odvzemom zadaja (opc)	št.	2/4		
Prosti povrat olja iz sredine		o		
<b>ZAVORE</b>				
Zavore na štirih kolesih		•		
Hidravlične zavore za prikolico		o		
<b>PREDNJIMOST</b>				
Kot volana		55°		
Elektrohidravlični vklop prednjega pogona in zapore diferencijala		•		
Auto 4WD		o		
Neodvisna hidravlična črpalka za volan		•		
Neodvisno prednje vzmetenje		o		
<b>KABINA</b>				
Kabina na štirih stebričkih		•		
Zračno vzmeten voznikov sedež		•		
Klimatska naprava		o		
4 halogenske delovne luči		o		
Nastavljiv volan		o		
<b>VARNOSTNI LOK (samo verzija SPIRE F 80 TARGET)</b>				
Mehansko vzmeten voznikov sedež		•		
<b>DIMENZIJE IN TEŽE</b>				
Dimenzija prednjih koles (na razpolago je več dimenzij)		300/70R20	280/70R18	180/65R16
Dimenzija zadnjih koles (na razpolago je več dimenzij)		420/70R28	380/70R28	280/85R24
Medosna razdalja	mm	2011	2050	2050
Dolžina	mm	3680	3695	3695
Višina s kabino	mm	2396	2371	2271
Višina na pokrovu motorja	mm	1453	1503	1483
Širina	mm	1624	1380	1166
Teža s platformo	mm	2730	-	-
Teža s kabino	kg	2995	2850	2830
Največja dovoljena teža	kg	5000	4600	4600

o = opcija, • = standard, - = ni možno



**NI-MA int d.o.o.**

Partizanska 47a, 5250 Solkan

**PE Vipava**, Goriška cesta 13, 5271 Vipava  
mob. +386(0)40 855 299

**PE Zreče**, Ulica Jurija Vodovnika 27, 3214 Zreče  
mob. +386(0)31 495 605  
info@nimaint.si

[www.nimaint.si](http://www.nimaint.si)

[www.lamborghini-tractorji.si](http://www.lamborghini-tractorji.si)

Vaš prodajalec:

Priporočamo uporabo originalnih maziv  
in hladilnih tekočin SDF



Lamborghini Trattori je znamka skupine SDF  
[www.lamborghini-tractors.com](http://www.lamborghini-tractors.com)