

pasquali



PASQUALI ERMES 70

SPLOŠNI TEHNIČNI PODATKI	ERMES 70
MOTOR	Kohler KDI 2504 TCR
Št. cilindrov	4 v liniji / 16 ventilov
Volumen cm ³	2482
Vsis	Turbo / Intercooler
Vbrizg	Direkten »Common rail« - 2000 bar
Emisijska direktiva	Stage V
Moč (kW/km)	46 / 63
Nominalni obrati (obr/min)	2600
Maksimalen navor (Nm/obr/min)	205/1500
Hlajenje	Vodno
Prostornina posede za gorivo (L)	54
POGON	Stalen štirikolesni
MENJALNIK	24 stopenjski, sinhroniziran 12 prestav naprej + 12 prestav nazaj
Hitrost min/max (km/h)	0,7 / 35
Sklopka menjalnika	Večdiskasta v oljni kopeli s hidravličnim upravljanjem. Power Clutch System gumba na ročici menjalnika in inverterja za uporabo le teh brez pritiska na pedal sklopke. Smart Brake & Go za avtomatsko uporabo sklopke s pritiskom na pedal zavore
DIFERENCIJAL	Spredaj in zadaj z istočasnim elektrohidravličnim vklopom zapore
OSOVINE	Spredaj in zadaj s stranskimi reduktorji, opsijsko močnejši stranski reduktorji za 20 colska kolesa
ZADNI KARDANSKI PRIKLOP	Neodvisen od menjalnika in sinhroniziran z zavoro, ko je izklopljen
Kardanska sklopka	Večdiskasta v oljni kopeli z elektrohidravličnim vklopom
Obrati kardanske gredi	540/540E
HIDRAVLIČNI SISTEM	Dvojni hidravlični sistem z neodvisnima črpalkama in hladilnikom olja
Pretok črpalke volana in elektrohidravličnih vklopov (l/min)	13
Pretok črpalke hidravlike dvigala in distributerjev (l/min)	37 (opsijsko 48 l/min)
Maksimalni tlak hidravličnega sistema (bar)	180
ELEKTRIČNA NAPELJAVA	Akumulator 80 Ah / 12 V - Alternator 95 A
Standardna oprema	Centrala za nadzor vozila (VCU), svetlobna LED inštalacija, 7 polni in 3 polni električni priklop
VOZNIKOV POLOŽAJ	Reverzibilen z vrtljivo platformo na blažilcih. Vrtljiva pedala za sklopko, zavore in gas.
Volan	Nastavljiv po višini.
Sedež	Z varnostnim pasom in senzorjem za prisotnost voznika Serijsko: vzmeten sedež, nastavljiv. Opcijsko: nižji sedež »Kab«, zračno vzmeten »Grammer« ali »Cobo«
ZAVORE	Hidravlično vodene, večdiskaste v oljni kopeli, delujoče na zadnja kolesa in preko prenosa na prednja
Parkirna zavora	Delujoča na delovne zavore
KONTROLNA PLOŠČA	Barvni ekran s prikazovanjem: delovne ure, obrati motorja, hitrost vožnje, obrati kardanske gredi, stopnja nasičenosti DPF, trenutna poraba goriva, napetost akumulatorja in ure. Analogni prikaz: obrati motorja, temperatura hladilne tekočine, količina goriva v rezervoarju
VLEČNE KLJUKE (serijsko)	Spredaj. Zadaj CUNA kat. B nastavljiva po višini.
Opcijsko	Zadaj CEE ali CEE s hitro nastavljivo višino.
TEHNIČNI PODATKI ZA POSAMEZNO IZVEDBO	ERMES 70 AR
ŠASIJA	Oscilacijska ±15° OS-FRAME z volanom
HIDRAVLIČNI PRIKLOPI ZADAJ	Mehansko upravljani
Serijsko	2 priklopa (1 par) plavajoči + prosti povrat
Opcijsko	Z navadnim hidravličnim dvigalom, poleg serijskih: do skupno 6 priklopov (3 pari) + prosti povrat Z nastavljivim hidravličnim dvigalom, namesto serijskih: do skupno 4 priklopi (2 para) + prosti povrat
Joystick (opsijsko)	Proporcionalne elektrokomande za upravljanje zadnjega dvigala in zadnjih hidravličnih priklopov. Skupaj 9 hidravličnih priklopov + prosti povrat. Upravljanje kardana.
HIDRAVLIČNO DVIGALO ZADAJ	Z dvema hidravličnima cilindroma. Serijsko: dvig - spust. Opcijsko: nastavljiva pozicija in obremenitev
Tritočkovni priklop	Serijsko: z navadnimi priklopnimi rokami 1. kat. Opcijsko: avtomatske priklopne kljuge z ravnimi rokami 1. kat. nastavljivimi po dolžini in širini ali L rokami 1. in 2. kat. nastavljivimi po dolžini in širini
Poteznica	Serijsko: ročno nastavljiva. Opcijsko: hidravlično nastavljiva
Dvižna moč (kg)	1900
KRMILJENJE	Hidravlično z dvema cilindroma, delujoča na centralni zglob
VARNOST	Homologiran varnostni lok, spustljiv s pomočjo plinskih amortizerjev
KABINA (opsijsko)	Homologirana kabina na štirih stebričkih z blažilniki. Ventilacija in gretje. Opcijsko: klimatska naprava, zaščita kat.4, LED razsvetljava.
KOLESA S PNEVMATIKAMI	250/80R18, 280/70R18, 280/70R18 Galaxy Garden, 320/65R18, 340/65R18, 260/70R20, 31x15.50-15 XTC, 280/70R20, 280/70R20 PneuTrack
TEŽA (kg)	Z varnostnim lokom 1770, s kabino 1900
DODATNE OPCIJE	Prednja zaščita »BUMPER«, rotacijska luč, nastavljiva delovna luč zadaj, Self Cleaning System™, prednje uteži 110 kg., uteži za na kolesa 45kg./kolo (18"), uteži za na kolesa 50kg./kolo (20")
DIMENZIJE	mm.
Širina	1121 - 1525
Dolžina	3529
Višina	2145 - 2230
Višina od tal	214 - 299

TEHNIČNI PODATKI ZA POSAMEZNO IZVEDBO	ERMES 70 RS
ŠASJA	Oscilacijska $\pm 15^\circ$ OS-FRAME z volanom na prednjih kolesih
HIDRAVLIČNI PRIKLOPI ZADAJ	Mehansko upravljani
Serijsko	2 priklopa (1 par) plavajoči + prosti povrat
Opcijsko	Z navadnim hidravličnim dvigalom, poleg serijskih: do skupno 10 priklopov (5 parov) + prosti povrat Z nastavljivim hidravličnim dvigalom, namesto serijskih: do skupno 6 priklopov (3 pari) + prosti povrat
Joystick (opcijsko)	Proporcionalne elektrokomande za upravljanje zadnjega dvigala in zadnjih hidravličnih priklopov. Skupaj 9 hidravličnih priklopov + prosti povrat. Upravljanje kardana.
HIDRAVLIČNO DVIGALO ZADAJ	Z dvema hidravličnima cilindroma. Serijsko: dvig - spust. Opcijsko: nastavljiva pozicija in obremenitev
Tritočkovni priklop	Serijsko: z navadnimi priklopnimi rokami 1. kat. Opcijsko: avtomatske priklopne kljuge z ravnimi rokami 1. kat. nastavljivimi po dolžini in širini ali L rokami 1. in 2. kat. nastavljivimi po dolžini in širini
Poteznica	Serijsko: ročno nastavljiva. Opcijsko: hidravlično nastavljiva
Dvižna moč (kg)	1900
KRMILJENJE	Hidravlično z dvema cilindroma, delujoča na prednji kolesi
VARNOST	Homologiran varnostni lok, spustljiv s pomočjo plinskih amortizerjev
KABINA (opcijsko)	Homologirana kabina na štirih stebričkih z blažilniki. Ventilacija in gretje. Opcijsko: klimatska naprava, zaščita kat.4, LED razsvetljava.
KOLESA S PNEVMATIKAMI	7.00-18, 250/80R18, 280/70R18, 280/70R18 Galaxy Garden, 320/65R18, 340/65R18, 260/70R20, 31x15.50-15 XTC ali STG, 33x15.50-15 XTC, 300/70R20, 300/70R20 Galaxy Garden, 250/85R20, 280/70R20, 280/70R20 PneuTrack
TEŽA (kg)	Z varnostnim lokom 1830, s kabino 1960
DODATNE OPCIJE	Prednja zaščita »BUMPER«, rotacijska luč, nastavljiva delovna luč zadaj, Self Cleaning System™, prednje uteži 110 kg., uteži za na kolesa 45kg./kolo (18"), uteži za na kolesa 50kg./kolo (20"), plavajoča hidravlika z Dual Floating System™
DIMENZIJE	mm.
Širina	1150 - 1764
Dolžina	3529
Višina	2145 - 2230
Višina od tal	214 - 299
TEHNIČNI PODATKI ZA POSAMEZNO IZVEDBO	ERMES 70 DualSteer
ŠASJA	Oscilacijska $\pm 15^\circ$ OS-FRAME z volanom na prednjih kolesih in na centralnem zglobu
HIDRAVLIČNI PRIKLOPI ZADAJ	Mehansko upravljani
Serijsko	1 par plavajoči + prosti povrat
Opcijsko	Z navadnim hidravličnim dvigalom, poleg serijskih: do skupno 10 priklopov (5 parov) + prosti povrat Z nastavljivim hidravličnim dvigalom, namesto serijskih: do skupno 6 priklopov (3 pari) + prosti povrat
Joystick (opcijsko)	Proporcionalne elektrokomande za upravljanje zadnjega dvigala in zadnjih hidravličnih priklopov. Skupaj 9 hidravličnih priklopov + prosti povrat. Upravljanje kardana.
HIDRAVLIČNO DVIGALO ZADAJ	Z dvema hidravličnima cilindroma. Serijsko: dvig - spust. Opcijsko: nastavljiva pozicija in obremenitev
Tritočkovni priklop	Serijsko: z navadnimi priklopnimi rokami 1. kat. Opcijsko: avtomatske priklopne kljuge z ravnimi rokami 1. kat. nastavljivimi po dolžini in širini ali L rokami 1. in 2. kat. nastavljivimi po dolžini in širini
Poteznica	Serijsko: ročno nastavljiva. Opcijsko: hidravlično nastavljiva
Dvižna moč (kg)	1900
KRMILJENJE	Hidravlično z dvema cilindroma, delujoča na prednji kolesi in na centralni zglob
VARNOST	Homologiran varnostni lok, spustljiv s pomočjo plinskih amortizerjev
KABINA (opcijsko)	Homologirana kabina na štirih stebričkih z blažilniki. Ventilacija in gretje. Opcijsko: klimatska naprava, zaščita kat.4, LED razsvetljava.
KOLESA S PNEVMATIKAMI	7.00-18, 250/80R18, 280/70R18, 280/70R18 Galaxy Garden, 320/65R18, 340/65R18, 260/70R20, 31x15.50-15 XTC ali STG, 33x15.50-15 XTC, 300/70R20, 300/70R20 Galaxy Garden, 250/85R20, 280/70R20, 280/70R20 PneuTrack
TEŽA (kg)	Z varnostnim lokom 1830, s kabino 1960
DODATNE OPCIJE	Prednja zaščita »BUMPER«, rotacijska luč, nastavljiva delovna luč zadaj, Self Cleaning System™, prednje uteži 110 kg., uteži za na kolesa 45kg./kolo (18"), uteži za na kolesa 50kg./kolo (20"), plavajoča hidravlika z Dual Floating System™
DIMENZIJE	mm.
Širina	1150 - 1764
Dolžina	3529
Višina	2145 - 2230
Višina od tal	214 - 299

TEHNIČNI PODATKI ZA POSAMEZNO IZVEDBO	ERMES 70 MT
ŠASJA	Oscilacijska ±15° OS-FRAME z volanom na prednjih kolesih
HIDRAVLIČNI PRIKLOPI ZADAJ	Mehansko upravljani
Serijsko	1 par plavajoči + prosti povrat
Opcijsko	Do skupno 6 priklpov (3 pari) + prosti povrat
HIDRAVLIČNO DVIGALO ZADAJ	5 štirimi hidravličnimi cilindri z Dual Floating System® plavajočo hidravliko
Tritočkovni priklp	Serijsko: z navadnimi priklpnimi rokami 1. kat. Opcijsko: avtomatske priklpne kljuge z ravnimi rokami 1. kat. nastavljivimi po dolžini in širini ali L rokami 1. in 2. kat. nastavljivimi po dolžini in širini
Poteznica	Serijsko: ročno nastavljiva. Opcijsko: hidravlično nastavljiva
Dvižna moč (kg)	1900
KRMILJENJE	Hidravlično z dvema cilindroma, delujoča na prednji kolesi
VARNOST	Homologirana kabina VISTA na štirih stebričkih z blažilniki. Ventilacija in gretje.
KABINA (opcijsko)	Klimatska naprava, zaščita kat.4, LED razsvetljava.
KOLESA S PNEVMATIKAMI	31X15.50-15 XTC ali STG, 33X15.50-15 XTC
TEŽA (kg)	1960
DODATNE OPCIJE	Prednja zaščita »BUMPER«, prednje uteži 110 kg.
DIMENZIJE	mm.
Širina	1684 - 1710
Dolžina	3529
Višina	2145 - 2195
Višina od tal	207 - 266



NI-MA int d.o.o.

Partizanska 47a, 5250 Solkan

PE Vipava, Goriška cesta 13, 5271 Vipava

mob. +386(0)40 855 299

PE Zreče, Ulica Jurija Vodovnika 27, 3214 Zreče

mob. +386(0)31 495 605

info@nimaint.si

www.nimaint.si

www.lamborghini-tractorji.si

Vaš prodajalec:

Priporočamo uporabo originalnih maziv in hladilnih tekočin SDF



Lamborghini Trattori je znamka skupine SDF

www.lamborghini-tractors.com