



STRIKE TB

105 | 115

Stage V



TEHNIČNI PODATKI	STRIKE TB	
	105	115
MOTOR		
Tip		FARMotion 45
Emisije		Stage V
Št. valjev / prostornina	št. /cm ³	4 / 3849
Vsis		Turbo Intercooler
Visco ventilator		•
Vbrizg	tip	Common Rail 2000 bar
Maksimalna moč (ECE R120)	kW/km	78/106
Nazivna moč (ECE R120)	kW/km	74/101
Obrati motorja pri maksimalni moči	obr/min	2000
Maksimalni delovni obrati motorja	obr/min	2200
Maksimalni navor pri 1400 obr/min	Nm	433
Zračni filter z ejetorjem prhu		•
Prostornina posode za gorivo / AdBlue	l.	85 / 10
Intervali menjave motornega olja	št. ur	600
MEHANSKI INVERTER (LS)		
Menjalnik		5 stopenjski z dvo ali štiri stopenjskim reduktorjem
Prestave z dvo stopenjskim reduktorjem	št.	10 + 10
Prestave z dvo stopenjskim reduktorjem in Powershift	št.	20 + 20
Prestave s štiri stopenjskim reduktorjem	št.	20 + 20
Prestave s štiri stopenjskim reduktorjem in Powershift	št.	40 + 40
Največja hitrost 40 km/h ECO pri obratih motorja	obr/min	1990
ELEKTROHIDRAVLICNI INVERTER (GS)		
Menjalnik		5 stopenjski s štiri stopenjskim reduktorjem
Prestave s štiri stopenjskim reduktorjem	št.	20 + 20
Prestave s štiri stopenjskim reduktorjem in Powershift	št.	40 + 40
Stop&Go		•
Največja hitrost 40 km/h ECO pri obratih motorja	obr/min	1990
HIDRAVLICNI SISTEM IN HIDRAVLICNO DVIGALO		
Pretok hidravlične črpalke (STD)	l/min	55
Dodatna volanska hidravlična črpalka		•
Upravljanje hidravličnih prilopov		mehansko
Hidravlični priklopi zadaj (STD)	št.	4
Hidravlični priklopi zadaj (opcijsko)	št.	6
Dvižna moč zadnjega dvigala (STD)	kg	3600
Dvižna moč zadnjega dvigala z dodatnim hidr. cilindrom	kg	4525
Kategorija tritočkovnega priklopa zadaj		II
Zunanje komande na zadnjih blatnikih		o
Prednja hidravlika		o
Dvižna moč prednje hidravlike	kg	2100
Intervali menjave menjave menjalniškega olja	št. ur	1200
KARDANSKA GRED		
Zadaj 540/540ECO	obr/min	•
Zadaj 540/540ECO/1000/1000ECO	obr/min	o
Neodvisna kardanska gred zadaj za pogonsko prikolico		o
Prednja kardanska gred 1000 obr/min		o
PREDNJI MOST IN ZAVORE		
Elektrohidravlični vklop zaklepa prednjega diferenciala		•
SDD - dvojna hitrost obračanja volana		o
Kot volana	stopinj	50
Mehanske stacionarna zavora		•
Hidravlične zavore za prikolico		o
ABS priklon za prikolico		o
ELEKTRIČNA NAPELJAVA		
Napetost	V	12
Akumulator	V/Ah	12/88
Alternator	V/A	12/65
Starter motorja	V/kW	12/35
Zunanji priklon		•
POLOŽAJ VOZNIKA		
Spustljiv varnostni lok		•
Platforma na Silent-Blockih		•
Mehansko vzmeten voznikov sedež		•
Volan nastavljen po višini		•
LED luči		o
Vzvrtna ogledala pritrjena na prednji del zaščite		o
DIMENZIJE IN TEŽE		
S prednjimi pnevmatikami	mere	300/70R20
Z zadnjimi pnevmatikami	mere	420/70R24
Medosna razdalja	mm	2400
Maksimalna dolžina	mm	4117
Skupna višina	mm	2395
Višina na pokrovu motorja	mm	1470
Višina na zadnjih blatnikih	mm	1364
Širina	mm	1940
Teža	kg	3400
Največja dovoljena masa	kg	6400

o = opcija, • = standard, - = ni možno



NI-MA int d.o.o.

Vaš prodajalec:

Priporočamo uporabo originalnih maziv in hladilnih tekočin SDF



Lamborghini Trattori je znamka skupine SDF
www.lamborghini-tractors.com

PE Vipava, Goriška cesta 13, 5271 Vipava
mob. +386(0) 40 855 299

PE Zabukovica, Zabukovica 87, 3302 Griže
mob. +386(0) 70 674 780

www.nimaint.si
www.lamborghini-tractorji.si