



Strike Trend

75 | 95 | 105 | 105 HD

Stage V



TEHNIČNI PODATKI		STRIKE TREND			
		75	95	105	105HD
MOTOR					
Tip		FARMotion 45			
Emisije		Stage V			
Št. valjev / prostornina	št. /cm ³	4 / 3849			
Premer/Hod bata	mm	103/115,5			
Vsis		Turbo Intercooler			
Vbrizg	tip	Common Rail 2000 bar			
Maksimalna moč (ECE R120)	kW/km	55,4/75	70/95		78/106
Nazivna moč pri 2200 obr/min	kW/km	54,8/74	66,4/90		74/101
Maksimalni navor pri 1400 obr/min	Nm	359	389		433
Elektronski nadzor motorja		●			
PowerCore zračni filter		●			
Prostornina posode za gorivo / AdBlue	l.	145 / -	145 / 10		
Obdelava izpušnih plinov	sistem	DOC + DPF	DOC + DPF + SCR		
PRENOS					
SDF prenos	tip	T4330			T4350
Menjalnik	št.	5 stopenjski z dvo ali štiri stopenjskim reduktorjem			
MEHANSKI INVERTER (LS)					
Inverter	tip	Mehanski z ročico ob volanskem drogu			
Št. prestav (4 stopenjski reduktor)	št.	20 + 20			
Št. prestav s Hi+Lo (2 stopenjski reduktor)	št.	20 + 20 Hi + Lo			
Št. prestav s Hi+Lo (4 stopenjski reduktor)	št.	40 + 40 Hi + Lo			
ELEKTROHIDRAVLIČNI INVERTER (GS)					
Inverter	tip	Hidravlični z nastavljivo odzivnostjo (5 stopenj) z ročico ob volanskem drogu			
Št. prestav (4 stopenjski reduktor)	št.	20 + 20			
Št. prestav s Hi+Lo (2 stopenjski reduktor)	št.	20 + 20 Hi + Lo			
Št. prestav s Hi+Lo (4 stopenjski reduktor)	št.	40 + 40 Hi + Lo			
Stop&Go		●			
ComfortClutch		●			
KARDANSKA GRED					
Elektrohidravlični vklop		●			
540/540ECO	obr/min	●			
540/1000	obr/min	○			
HIDRAVLIČNO DVIGALO					
Mehansko vodenje		●			
Mehansko vodenje z EasyLift		○			
Dvižna moč zadnjega dvigala (STD)	kg	3600			
Dvižna moč zadnjega dvigala z dodatnim hidr. cilindrom	kg	4525			
HIDRAVLIČNI SISTEM					
Pretok črpalke	l/min	55			
Hidravlični distributerji zadaj	št.	4 / 6			
ZAVORE					
Zavore na štirih kolesih		●			
Mehanske stacionarna zavora		●			
Hidravlične zavore za prikolico		○			
Zračne zavore za prikolico		○			
PREDNJI MOST					
Prednji most	velikost	1,5		2	
Kot volana	stopinj	50		55	
Elektrohidravlični vklop prednjega pogona		●			
Elektrohidravlični vklop zaklepa prednjega diferenciala		●			
KABINA					
4 stebrički		●			
High visibility streha kabine		○			
Hydro Silent-Block vzmetenje		●			
Ročna klimatska naprava		●			
Zračno vzmeten voznikov sedež		○			
Sedež za sovoznika		○			
Zunanje komande na zadnjih blatnikih (hidr. + PTO)		○			
Radio		●			
DIMENZIJE IN TEŽE					
S prednjimi pnevmatikami	mere	380/85R24		420/85R24	
Z zadnjimi pnevmatikami	mere	420/85R34		460/85R34	
Medosna razdalja	mm	2400			
Maksimalna dolžina	mm	4268			
Skupna višina	mm	2718		2743	
Širina	mm	2051		2205	
Razdalja med zadnjo osovino in vrhom kabine	mm	1968			
Teža	kg	4000		4250	
Dovoljena obremenitev prednjega mosta	kg	2900		3000	
Dovoljena obremenitev zadnjega mosta	kg	3700		4000	
Največja dovoljena masa	kg	6500		7000	

○ = opcija, ● = standard, - = ni možno



NI-MA int d.o.o.

Vaš prodajalec:

Priporočamo uporabo originalnih maziv in hladilnih tekočin SDF



Lamborghini Trattori je znamka skupine SDF
www.lamborghini-tractors.com

PE Vipava, Goriška cesta 13, 5271 Vipava
mob. +386(0) 40 855 299

PE Zabukovica, Zabukovica 87, 3302 Griže
mob. +386(0) 70 674 780

www.nimaint.si
www.lamborghini-tractorji.si