



# Spire Trend

70 | 80 | 90 | 100

Stage V



Tehnični podatki in slike so informativni. Lamborghini traktorji si prizadeva ustvariti proizvode, ki kar najbolj ustrezajo vašim zahtevam, zato si pridružuje pravico do posodabljanja brez predhodne najave.

TEHNIČNI PODATKI		SPIRE Trend			
		70	80	90	100
<b>MOTOR</b>					
Emisije		Stage V			
Proizvajalec		SDF			
Serija		FARMotion 35			
Št. valjev / prostornina	št. /cm <sup>3</sup>	3 / 2887			
Premer / hod	mm	103 / 115.5			
Vsis		Turbo Intercooler			
Vbrizg		Common Rail 2000 bar			
Maksimalna moč pri 2000 obr./min.	kW/KM	48,9/66	55,8/76	67/91	75/102
Nazivna moč pri 2200 obr	kW/KM	48/65	55,2/75	63,5/86	71,1/97
Maksimalni navor	Nm/obr	297/1500	341/1500	372/1400	417/1400
Porast navora	%	16	28	35	35
VISCO ventilator hladilnika		•			
Prostornina posode za gorivo / AdBlue	l.	90 / -		90 / 12	
EAT	Sistem	DOC+DPF		DOC+DPF+SCR	
<b>MENJALNIK</b>					
SDF menjalnik	Tip	T3300			
Prenosno razmerje	Št.	1383			
<b>MEHANSKI INVERZOR (LS)</b>					
Prestave	Št.	5 prestav, 3 stopenjski reduktor			
Število prestav	Št.	15 naprej + 15 nazaj			
Število prestav z minireduktorjem za naprej	Št.	30 naprej + 15 nazaj			
Obrati motorja pri najvišji hitrosti 40 km/h ECO	Obr/min	1800			
<b>ELEKTROHIDRAVLIČNI INVERZOR (GS)</b>					
Prestave	Št.	5 prestav, 3 stopenjski reduktor			
Število prestav	Št.	15 naprej + 15 nazaj			
Število prestav s HI + LO polovičko pod obremenitvijo	Št.	30 naprej + 30 nazaj			
Stop&Go		•			
Sense Clutch (nastavitev odzivnosti glavne sklopke)		•			
Comfort Clutch		•			
Obrati motorja pri najvišji hitrosti 40 km/h ECO	Obr/min	1800			
<b>KARDANSKA GRED ZADAJ</b> (mehanski vklop za LS, elektrohidravlični za GS)					
PTO 540/540ECO		•			
PTO 540/540ECO/1000		o			
PTO 540/540ECO in sinhronizirana		o			
<b>ZADNJE DVIGALO</b>					
Mehansko vodenje zadnjega dvigala		•			
Mehansko vodenje zadnjega dvigala z "EASYLIFT"		o			
Dvižna moč zadnjega dvigala (std)	kg	2500			
Dvižna moč zadnjega dvigala z dodatnimi cilindri (opt)	kg	3500			
<b>HIDRAVLIČNI SISTEM</b>					
Pretok črpalke (std)	l/min	48			
Pretok črpalke (opt)	l/min	56			
Hidravlični distributerji zadaj	št.	4 / 6			
<b>ZAVORE</b>					
Zavore na štirih kolesih		•			
Mehanske stacionarne zavore		•			
Hidravlične zavore za prikolico		o			
<b>PREDNJI MOST</b>					
Kot volana		55°			
Elektrohidravlični vklop prednjega pogona		•			
Elektrohidravlični vklop blokade diferencijala		•			
<b>KABINA</b>					
Volan nastavljen po višini in naklonu		•			
Odpirajoče prednje in zadnje steklo		•			
Zračno vzmeten sedež		o			
Klimatska naprava		o			
High visibility strešno okno		o			
<b>DIMENZIJE IN TEŽE</b>					
Standardne pnevmatike zadaj		420/70R30			
Maksimalna dolžina	mm	3890			
Širina	mm	1882			
Maksimalna višina	mm	2520			
Medosna razdalja	mm	2100			
Teža	kg	3250			
Skupna dovoljena teža	kg	5200			

STD ● OPC ○ - Ne obstaja



**NI-MA int d.o.o.**

Vaš prodajalec:

Priporočamo uporabo originalnih maziv in hladilnih tekočin SDF



Lamborghini Trattori je znamka skupine SDF  
www.lamborghini-tractors.com

**PE Vipava**, Goriška cesta 13, 5271 Vipava  
mob. +386(0) 40 855 299

**PE Zabukovica**, Zabukovica 87, 3302 Griže  
mob. +386(0) 70 674 780

www.nimaint.si  
www.lamborghini-tractorji.si